



Art. Nr.: ASK 101.4 **ASK 101.4**

Abmessungen:

Schiene 1 in mm: 100x10

Schiene 2 in mm: 2x80x10 Rundleiter in mm: 70

Baubreite in mm: 130

Bauhöhe in mm: 144 58

Bautiefe gesamt in mm:

Technische Daten:

Nenndauerstrom I_{cth}: 1,0 x I_{pr}

Nennkurzzeitstrom I_{th} : 60 x I_{pr} , 1 Sek.

Betriebsspannung U_m: 0,72 kV

Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff}, 50 Hz, 1 Min.

Nenn-Frequenz: 50/60 Hz

Isolierstoffklasse: E

Allgemeine Technische Angaben:

Überstrombegrenzungsfaktor:

Arbeitstemperaturbereich:

Lagertemperaturbereich:

Unzerbrechliches Kunstoffgehäuse aus schwarzem Polycarbonat:

Vernickelte Sekundärklemmen mit plus-minus vernickelten

Schrauben:

Zolltarifnummer:

Angewendete Normen 1: Angewendete Normen 2: Siehe Leistungsschild $-5^{\circ}C < T < +50^{\circ}C$

-25°C < T < +70°C


Schwer entflammbar, ultraschall verschweißt


M5x10mm


85043129

DIN EN 61869-1/2 DIN EN 42600-1/2

Technische Zeichnungen:







Kontakt:

Rudolf Kiesewetter Messtechnik GmbH - Schillerstraße 42 - D-74564 Crailsheim - www.kiesewetter-mt.de Tel.: +49 7976 / 2100-371 - Telefax: +49 7976 / 2100-391 - info@kiesewetter-mt.de

Datum: 21.11.2025