



Art. Nr.: ASK 205.3 ASK 205.3

Abmessungen:

Schiene 1 in mm: 20x5

Rundleiter in mm: 17,5
Baubreite in mm: 48,5

Bauhöhe in mm: 65 Bautiefe gesamt in mm: 50 Betriebsspannung U_m: 0,72 kV

Isolationsprüfspannung: 3 kV, $\rm U_{eff}$, 50 Hz, 1 Min.

Nenn-Frequenz: 50/60 Hz Isolierstoffklasse: E

Technische Daten:

Nenndauerstrom I_{cth}: 1,0 x I_{pr}

Nennkurzzeitstrom I_{th} : 60 x I_{pr} , 1 Sek.

Allgemeine Technische Angaben:

Überstrombegrenzungsfaktor:

Arbeitstemperaturbereich:

Lagertemperaturbereich:

Unzerbrechliches Kunstoffgehäuse aus schwarzem Polycarbonat:

Vernickelte Sekundärklemmen mit plus-minus vernickelten

Schrauben:

Zolltarifnummer:

Angewendete Normen 1: Angewendete Normen 2:

Siehe Leistungsschild

 $-5^{\circ}C < T < +50^{\circ}C$

-25°C < T < +70°C


Schwer entflammbar, ultraschall verschweißt


M5x10mm


85043129

DIN EN 61869-1/2 DIN EN 42600-1/2

Technische Zeichnungen:







Datum: 16.11.2025

Kontakt:

Rudolf Kiesewetter Messtechnik GmbH - Schillerstraße 42 - D-74564 Crailsheim - www.kiesewetter-mt.de Tel.: $+49\ 7976$ / 2100-371 - Telefax: $+49\ 7976$ / 2100-391 - info@kiesewetter-mt.de