



Art. Nr.: KSK 63.6 KSK 63.6

Abmessungen:

Schiene 1 in mm: 60x30 Nenndauerstrom Icth: 1,0 x Ipr

Rundleiter in mm: Nennkurzzeitstrom Ith: 60 x Ipr, 1 Sek. 30

Baubreite in mm: 88 Betriebsspannung Um: 0,72 kV

Bauhöhe in mm: 129 Isolationsprüfspannung: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 Min.

Nenn-Frequenz: 50 Hz Bautiefe gesamt in mm: 78

Isolierstoffklasse: E

Technische Daten:

Allgemeine Technische Angaben:

Überstrombegrenzungsfaktor: Siehe Leistungsschild Arbeitstemperaturbereich: '-5°C < T < +50°C

'-25°C < T < +70°C Lagertemperaturbereich:


Unzerbrechliches Kunststoffgehäuse aus grauem Polyamid: Schwer entflammbar


Vernickelte Sekundärklemmen mit plus-minus vernickelten M5x10mm Schrauben:


Zolltarifnummer: 85043129

Angewendete Normen 1: DIN EN 61869-1/2 Angewendete Normen 2: DIN EN 42600-1/2

Technische Zeichnungen:







Datum: 15.11.2025

Kontakt:

Rudolf Kiesewetter Messtechnik GmbH - Schillerstraße 42 - D-74564 Crailsheim - www.kiesewetter-mt.de Tel.: +49 7976 / 2100-371 - Telefax: +49 7976 / 2100-391 - info@kiesewetter-mt.de