



Art. Nr.: 40180 SUSK 2

Abmessungen:

Baubreite in mm: 156
Bauhöhe in mm: 136,5
Bautiefe gesamt in mm: 65

Technische Daten:

Nenndauerstrom I_{cth} : 1,0 x I_N

Nennkurzzeitstrom I_{th} : 40 x I_N , 1 Sek. Betriebsspannung U_m : 0,72 kV

Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff}, 50 Hz, 1 Min.

Nenn-Frequenz: 50 Hz Isolierstoffklasse: E

Allgemeine Technische Angaben:

Überstrombegrenzungsfaktor:

Arbeitstemperaturbereich:

Lagertemperaturbereich:

Unzerbrechliches Kunstoffgehäuse aus schwarzem Polycarbonat: Vernickelte Sekundärklemmen mit plus-minus vernickelten

Schrauben:

Zolltarifnummer:

Angewendete Normen 1: Angewendete Normen 2:

Siehe Leistungsschild -5°C < T < +50°C

-25°C < T < +70°C


Schwer entflammbar, ultraschall verschweißt


M5x10mm


85043129

DIN EN 61869-1/2 DIN EN 42600-1/2

Technische Zeichnungen:







Kontakt:

Rudolf Kiesewetter Messtechnik GmbH - Schillerstraße 42 - D-74564 Crailsheim - www.kiesewetter-mt.de Tel.: +49 7976 / 2100-371 - Telefax: +49 7976 / 2100-391 - info@kiesewetter-mt.de

Datum: 29.10.2025