



## Art. Nr.: SUSK 7 SUSK 7

### Abmessungen:

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Baubreite in mm:       | 156   |
| Bauhöhe in mm:         | 136,5 |
| Bautiefe gesamt in mm: | 65    |

### Technische Daten:

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Nenndauerstrom $I_{cth}$ :   | $1,0 \times I_N$                |
| Nennkurzzeitstrom $I_{ch}$ : | $40 \times I_N$ , 1 Sek.        |
| Betriebsspannung $U_m$ :     | 0,72 kV                         |
| Isolationsprüfspannung:      | 3 kV, $U_{eff}$ , 50 Hz, 1 Min. |
| Nenn-Frequenz:               | 50 Hz                           |
| Isolierstoffklasse:          | E                               |

### Allgemeine Technische Angaben:

|  |   |
|--|---|
| Überstrombegrenzungsfaktor:  | Siehe Leistungsschild                       |
| Arbeitstemperaturbereich:  | $-5^\circ\text{C} < T < +50^\circ\text{C}$  |
| Lagertemperaturbereich:  | $-25^\circ\text{C} < T < +70^\circ\text{C}$ |
| Unzerbrechliches Kunststoffgehäuse aus schwarzem Polycarbonat:     | Schwer entflammbar, ultraschall verschweißt |
| Vernickelte Sekundärklemmen mit plus-minus vernickelten Schrauben: | M5x10mm                                     |
| Zolltarifnummer:   | 85043129                                    |
| Angewendete Normen 1:  | DIN EN 61869-1/2                            |
| Angewendete Normen 2:  | DIN EN 42600-1/2                            |

### Technische Zeichnungen:



### Kontakt:

Rudolf Kiesewetter Messtechnik GmbH - Schillerstraße 42 - D-74564 Crailsheim - [www.kiesewetter-mt.de](http://www.kiesewetter-mt.de)  
Tel.: +49 7976 / 2100-371 - Telefax: +49 7976 / 2100-391 - [info@kiesewetter-mt.de](mailto:info@kiesewetter-mt.de)

Datum: 14.06.2026